

??(?171?)

??????????????? ??????? ?????????? ?????????????????????????????????
 ??????????????????

????????????? ?????????????????? ?????????? ?????????? ?????????????? ???
 ?????????????? ?????????? ?????? ?????????????????? ?????????? ?????????????????? ???
 ?????????????? ?????????? ?????????? ?????? ?????? ?????????????? ??????????????????
 ? ?????????????? ?????????? ?????????????????????????????????? ? ?????????????????????? ?????
 ?????? ?????????????? ?????????????????????????????????????? ?

系统信息	SSH	文件命令
date - 显示当前日期和时间 cal - 显示当月的日历 uptime - 显示系统从开机到现在所运行的时间 w - 显示登录的用户 whoami - 查看你的当前用户名 finger user - 显示user的相关信息 uname -a - 显示内核信息 cat /proc/cpuinfo - 查看cpu信息 cat /proc/meminfo - 查看内存信息 man command - 显示command的说明手册 df - 显示磁盘占用情况 du - 显示目录空间占用情况 free - 显示内存及交换区占用情况	ssh user@host - 以user用户身份连接到host ssh -p port user@host - 在端口port以user用户身份连接到host ssh-copy-id user@host - 将秘钥添加到host以实现无密码登录	ls - 列出目录 ls -al - 使用格式化列出隐藏文件 cd dir - 更改目录到dir cd - 更改到home目录 pwd - 显示当前目录 mkdir dir - 创建目录dir rm file - 删除file rm -r dir - 删除目录dir rm -f file - 强制删除file rm -rf dir - 强制删除目录dir cp file1 file2 - 将file1复制到file2 cp -r dir1 dir2 - 将dir1复制到dir2; 如果dir2不存在则 mv file1 file2 - 将file1重命名或移动到file2. 如果file2是一个存在的目录则将file1移动到目录file2中 ln -s file link - 创建file的符号链接link touch file - 创建file cat > file - 将标准输入添加到file more file - 查看file的内容 head file - 查看file的前10行 tail file - 查看file的后10行 tail -f file - 从后10行开始查看file的内容
压缩	网络	快捷键
tar cf file.tar files - 创建包含files的tar文件file.tar tar xf file.tar - 从file.tar提取文件 tar czf file.tar.gz files - 使用Gzip压缩创建tar文件 tar xzf file.tar.gz - 使用Gzip提取tar文件 tar cjf file.tar.bz2 - 使用Bzip2压缩创建tar文件 tar xjf file.tar.bz2 - 使用Bzip2提取tar文件 gzip file - 压缩file 并重命名为file.gz gzip -d file.gz - 将file.gz解压缩为file	ping host - ping host并输出结果 whois domain - 获得domain的whois信息 dig domain - 获取domain的DNS信息 dig -x host - 反向查询host wget file - 下载file wget -c file - 断点续传	Ctrl+C - 停止当前命令 Ctrl+Z - 停止当前命令, 并使用fg恢复 Ctrl+D - 注销当前会话, 与exit相似 Ctrl+W - 删除当前行中的字 Ctrl+U - 删除整行 !! - 重复上次的命令 exit - 注销当前会话
文件权限	进程管理	安装
chmod octal file - 更改file的权限 4 - 读(r) 2 - 写(w) 1 - 执行(x) 示例: chmod 777 - 为所有用户添加读, 写, 执行权限 chmod 755 - 为所有者添加rwx权限, 为组和其他用户添加rx权限 更多选项参阅 man chmod	ps - 显示当前的活动进程 top - 显示所有正在运行的进程 kill pid - 杀掉进程id pid killall proc - 杀掉所有名为proc的进程 bg - 列出已停止或后台的作业 fg - 将最近的作业带到前台 fg n - 将作业 n 带到前台	从源代码安装: ./configure make make install dpkg -i pkg.deb - 安装包(Debian) rpm -Uvh pkg.rpm - 安装包(RPM)



24X20X3(毫米)

??????????

?????????? ??????? ??????? ??????????? ?????????? ?????????????????? ?????????
????????? ?????????????? ??????? ?????????????????? ?

?????? ?????????????? ?????? ?????? ?????? ?????????? ?

????????????????????????????? ?????????????? ?

????????????????? ?????????????????? ?????????????? ?????????????????? ?????????? ?

2.1????? ?

????????????????????????????????? ?????????????????????????? ?????????? ?

????????????????? ?????????? ?????????????????? ?

2.2?????

????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????? ?????????????? ????
?????? ??????????????? ??????????????????? ??????????????????? ?????????????????????? ??????????
????? ?????????????????? ?????? ?????????? ?????????????????? ?????????? ?????????????? ????
????????? ?????????????? ?



????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????????????????

??????????

????


-

??56???



???

~~~~~



????

[illegible]

???

[illegible]

???????????




[??????](#)



[????????????????](#)



[??????????????](#)



????

9245?

[??](#)

??????????

---

????????

[??](#) | [????](#)